

TARGA BlueCore Maszkolószalag

(Cikkszám: 45871, 45872, 45874, 45876, 45878)

Leírás:

Ez a termék ideális kombinációja a papír maszkoló szalagnak, és egy magas minőségű, elektrosztatikusan kezelt HDPE fóliának. Az elektrosztatikus kezelésnek köszönhetően a fólia a legtöbb felülethez tapad. A festék fóliához való tapadása igen jó, ezáltal nem válik el az alaptól, és nem keletkezik az alapon szennyeződés.

Termékadatok:

Hordozóanyag	impregnált krepp papír
Ragasztóanyag	natúrkaucsuk (oldószerbázisú)
Teljes vastagság	125 my
Tapadóerő fémre	6,5 N/25mm
Szakítószilárdság	87 N/25mm
Szakadási nyúlás	9%
Felhasználási hőmérséklet	+60°C -ig
HDPE - Fólia	
Vastagság	8 my HDPE fólia, átlátszó
Kezelés	statikusan feltöltött

Alkalmazás:

A maszkolószalag megvédi a felületet festékfröccsenés, festékpöttyök és más szennyeződések ellen. Alkalmos beltéri festési munkálatokhoz. Munkálatok után a lehető legrövidebb időn belül, a festék száradása után távolítsa el a szalagot. (festékszáradás vagy max. 24 óra elteltével). A tényleges munkavégzés előtt feltétlenül végezzen próbaragasztást.

Tárolás:

Tárolás hűvös, száraz helyen (15-25°C / 50% relatív páratartalom mellett). Ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak, vagy egyéb hőforrásnak. A tárolási feltételek betartásával a termék 12 hónapig eltartható.

Pécs, 2015.04.10.