

Schuller Eh'klar Kft.
H-7628 Pécs, Eperfás u. 2.
telefon: +3672 539 100
e-mail: hungary@schuller.eu
www.schuller.eu

Schuller
Eh'klar

2021. február 10.

FOLI TAPE

(Cikkszámok: 46402, 46403, 46405, 46413)

Leírás:

- teljes felületű ragasztófolia üveg, fém stb. felületekre
- a fólia nem okoz egészségkárosodást és teljesen újrahasznosítható

Termékadatok:

Hordozóanyag	LDPE-fólia
Ragasztó	környezetbarát akril vízbázisú ragasztó
Erősség	60 my ($\pm 10\%$)
Sűrűség	0,93 g/m ³
Súly/m ²	58,2 g/m ² ($\pm 10\%$)
Tapadási érték (fém)	8,91 N/cm
Hosszirányú nyúlás	142%
Keresztirányú nyúlás	181%
UV állóság	45 nap (kültéren)
Felhasználási hőmérséklet	< 55°C (száraz felületen)

Felhasználási területek

- üveg, alumínium, PVC, nemes acél, fa, kerámia, fém, tükör...

Alkalmazás:

- Ne húzza le a fóliát hirtelen mozdulattal az üvegfelületről.
- A fóliát csak száraz és tiszta felületre ragassza fel. Az alkalmazás során ügyeljen rá, hogy a felület ne legyen zsíros, levegős, valamint ne nyújtsa túl.
- 4 héten belül vissza kell szedni.
- Próbaragasztás feltétlenül szükséges.

Tárolás:

Tárolás szobahőmérsékleten (+10°C és +30°C között/ 50%-os relatív páratartalom). Ne tegye kis közvetlen napsugárzásnak és egyéb hőforrásnak. A tárolási feltételek betartásával a termék 6 hónapig eltartható.